



13435 (17 444 95)

Kaedra - til modul - 3 x 12 moduler - 2 rekkeklemmer



[Last ned produktdatablad for 13435](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Kaedra
Produkt eller komponent type	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Kabinett for modulær enhet
Tilbehør inkludert i kapslingen	Feste for 1 rekkeklemmeblokk 2 terminal block 32 holes Sett med 3 merker 3 strips

Komplementær

 Skjul

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduller per rad	12
Totalt antall 18 mm moduler	36
Antall horisontale rader	3
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel issolasjon
Provided equipment	3 marking kit 3 wiring strap 1 terminal block support 2 terminal block 32 holes
Type frontdeksel	Reverserbar Gjennomsiktig
[In] merkestrøm	125 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Antall rekkeklemmer	2 med 32 kurs
Distribution block outgoers	32 x 10 mm ² 32 x 16 mm ²
Beskrivelse av forskjellige låsesystemer	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Bredde	340 mm
Høyde	610 mm
Dybde	160 mm
Farge	Dør : transparent green Kapsling : Lys grå (RAL 7035)

Miljø

 Skjul

Standarder	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Brannmotstand	650 °C i henhold til IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i henhold til EN 50102
Miljødata	UV resistant class 3 i henhold til ISO 4582 2010 Ultraviolet degradation test i henhold til ISO 4892-2 2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

