

SMX3000RMHV2UNC

APC Smart-UPS X 3000VA, 208/230V, LCD, rackmount, 2U, 8x IEC 320 C13 & 2x IEC Jumpers & 1x IEC 320 C19 outlets, w/network card



Oversikt

Presentasjon	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Merkeeffekt i W	2700 W
Merkeeffekt VA	3000 VA
Nb of power socket outlets	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Utgangsspenning	230 V
Utgangsspenning	208 V 220 V 240 V
Forsyningsspenning	208 V 230 V
Plugg standard	BS1363A Britisk IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Antall rack-enhet	2U
Kabellengde	2,44 m
Antall kabler	1

Generelt

Antall effektmodul	2400
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Number of tare power	41 W
Product web sub-family	Network card pre-installed
Overflødig	No
Inkludert utstyr	CD with software Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable Temperature probe Brukermanual Web/SNMP management card

Fysisk

Montasjeplassering	Front
Monteringsmetode	Rack-mounted
Mounting preference	Lower
Dybde	66,7 cm
Høyde	8,5 cm
Vekt	37,32 kg
Bredde	43,2 cm
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes
Farge	Sort

Input

Andre inngangsspenninger	220 V 240 V
Toleranse forsyningsspenning	140...280 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning

Output

Harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 %
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
Overføringstid	2-4 ms 6 ms typical : 10 ms maximum
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	C-Tick CE EAC GOST IRAM VDE
Standarder	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022 klasse A EN 60950 FCC part 15 class A UL 1778

Miljømessig

Akkustikknivå	55 dBA
Varmeavgivelse	184 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Relativ fuktighet	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

Batteri og levetid

Batteritype	Bly-syre batteri
Extended runtime	1
Liquid value	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery recharge time	3 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterilevetid	3...5 år
Batterikraft i VAh	738 VAh runtime
Batteri ladekraft	245 W rated
Batteri alternativ	SMX120RMBP2U 1 2214 VAh SMX120RMBP2U 2 3690 VAh SMX120RMBP2U 3 5166 VAh SMX120RMBP2U 4 6642 VAh SMX120RMBP2U 6 9594 VAh SMX120RMBP2U 8 12546 VAh SMX120RMBP2U 10 15498 VAh

Kommunikasjon og ledelse

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
Kontrollpanel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators Multifunction LCD status and control console
Nødstop	Yes
Ledige plasser	0
Preinstalled device	Network management card 2 with environmental monitoring

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	645 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakningsinformasjon

Forpakning 1 vekt	45,36 kg
Forpakning 1 høyde	24,3 cm
Forpakning 1 bredde	59,6 cm
Forpakning 1 lengde	86,9 cm
Antall enheter forpakning 3	8
Forpakning 3 vekt	388,69 kg
Forpakning 3 lengde	100 cm
Antall enheter på en pall	2
Antall pallelag	4

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery, optional extended warranties available, optional on-site warranties available
---------	--