



## Oversikt

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Leveringstid | Usually in Stock |
|--------------|------------------|

## Generelt

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tilgjengelig utstyr | Installation guide<br>Rack mounting brackets<br>Toolless mounting kit |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Fysisk

|             |          |
|-------------|----------|
| Kabellengde | 3,05 m   |
| Farge       | Sort     |
| Dybde       | 4,4 cm   |
| Høyde       | 161,9 cm |
| Vekt        | 5,57 kg  |
| Bredde      | 5,6 cm   |

## Input

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Inngangsstrøms grenser | 16 A                    |
| Load capacity          | 3680 VA                 |
| Nettverksfrekvens      | 47...63 Hz              |
| Plugg standard         | IEC 60309 16 A          |
| Forsyningsspenning     | 200 V<br>208 V<br>230 V |

## Output

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Antall strømuttak | 20 IEC 60320 C13<br>4 IEC 60320 C19 |
|-------------------|-------------------------------------|

## Overenstemmelse

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Produktsertifikater | CE<br>VDE |
|---------------------|-----------|

## Miljømessig

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -5...45 °C        |
| Relativ fuktighet                | 5...95 %          |
| Driftshøyde                      | 0...10000 ft      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...65 °C       |
| Storage Relative Humidity        | 5...95 %          |
| Storage altitude                 | 0,00...15240,00 m |

## Forpakkingsinformasjon

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 6,48 kg  |
| Forpakning 1 høyde  | 213,4 cm |
| Forpakning 1 bredde | 15,2 cm  |
| Forpakning 1 lengde | 12,7 cm  |

## Bærekraftig

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus          | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk                 | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv                | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Blyfri                          | Ja                                                                                                                         |
| WEEE                            | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Optimalisert energieffektivitet | Energieffektivt produkt                                                                                                    |
| Take-back                       | Take-back program available                                                                                                |

## Garantiperiode

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Garanti | 2 years repair or replace |
|---------|---------------------------|