



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Generelt

Inkludert utstyr	Telephone cable Brukermanual Warranty card
Prestanda multiplikator	1
Number of tare power	10 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No
UPS størrelse	WS
Verdimultiplikator	1

Fysisk

Kabellengde	1,52 m
Dybde	38,2 cm
Høyde	25 cm
Mounting preference	No preference
Vekt	10,73 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No
Bredde	10 cm

Input

Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning
Plugg standard	Schuko CEE 7/7P
Toleranse forsyningsspenning	156...300 V Justrbar 176...294 V
Forsyningsspenning	230 V

Output

Merkeeffekt i W	540 W
Maximum configurable power in W	540 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
UPS type	Line interactive
Nb of power socket outlets	3 Schuko CEE 7 2 Schuko CEE 7 surge
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0222
Maksimal kurvebelastning	100 %
Minimums kurvebelastning	3 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0,0041
Kurve X-aksel maksimum	100 %
Curve test cond ID	Curve fit to measured efficiency data. All measurements taken in normal operating mode, at typical environmental conditions, with nominal electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.
Kurve X-akse minimum	0 %
Kurve X-akse tittel	Load
Kurve X-akse enheter	Percentage
Kurve Y-akse maksimum	100 %
Kurve Y-akse minimum	50 %
Kurve Y-akse tittel	Efficiency
Kurve Y-akse enheter	Percentage
Grafvisning	1
Utgangsspenning	230 V
Maximum configurable power in VA	900 VA
Merkeeffekt VA	900 VA
Overføringstid	8 ms typical : 10 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	BSI 1363 CE GOST NEMKO
Equipment protection policy	Lifetime : 200000 AUD Lifetime : 150000 euros Lifetime : 75000 GBP

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	45 dBA
Show note OP temperature	No

Batteri og levetid

Batteritype	Bly-syre batteri
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery recharge time	8 t
Number of battery replacement quantity	1

Liquid value	0
Batterispenningen	24 V
Kapasitet på batteri	7,0 Ah
Betterikurve	B
Batteri ladekraft	20 W rated
Batterikraft i VAh	157 VAh runtime
Batterilevetid	3...5 år
Kommentarer om batteridiagram	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
Extended runtime	0

Kommunikasjon og ledelse

Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	613 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous
Data line protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line) RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet protection

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	12,41 kg
Forpakning 1 høyde	48,7 cm
Forpakning 1 bredde	22,5 cm
Forpakning 1 lengde	33,7 cm
SCC14	10731304286919
Antall enheter forpakning 3	30

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
---------	---