

SMT1000RMI2U

APC Smart-UPS 1000VA, 230V, LCD,
rackmount, 2U, 4x IEC 320 C13 & 2x IEC
Jumpers outlets



Oversikt

Presentasjon	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Merkeeffekt i W	700 W
Merkeeffekt VA	1000 VA
Nb of power socket outlets	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Utgangsspenning	230 V
Utgangsspenning	220 V 240 V
Forsyningsspenning	230 V
Plugg standard	IEC 320 C14
Antall rack-enhet	2U
Antall kabler	1

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Number of tare power	17 W
Overflødig	No
Inkludert utstyr	CD with software Documentation CD Installation guide Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable USB kabel

Fysisk

Montasjeplassering	Front
Monteringsmetode	Rack-mounted
Mounting preference	Lower
Dybde	47,5 cm
Høyde	8,5 cm
Vekt	28,18 kg
Bredde	48 cm
Two post mountable	0

USB kompatibel	Yes
Farge	Sort

Input

Andre inngangsspenninger	220 V 240 V
Toleranse forsyningsspenning	151...302 V Justrbar 160...286 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning

Output

Harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 % ved full last
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	700 W
Overføringstid	2 ms typical
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Utgangsfrekvens	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CSA EAC RCM VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 UL 1778

Miljømessig

Akkustikknivå	45 dBA
Varmeavgivelse	56 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Relativ fuktighet	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

Batteri og levetid

Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Batteritype	Bly-syre batteri
Extended runtime	0
Liquid value	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery recharge time	3 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterilevetid	4...6 år
Batterikraft i VAh	336 VAh runtime
Batteri ladekraft	112 W rated

Kommunikasjon og ledelse

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
Nødstop	Optional
Ledige plasser	1

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	459 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakningsinformasjon

Forpakning 1 vekt	31,45 kg
Forpakning 1 høyde	25,1 cm
Forpakning 1 bredde	59,4 cm
Forpakning 1 lengde	60,3 cm
Antall enheter forpakning 3	8

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
---------	---