



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Generelt

Tilgjengelig utstyr	Installation guide Toolless mounting kit
---------------------	---

Fysisk

Kabellengde	1,83 m
Farge	Sort
Dybde	8,8 cm
Høyde	92,7 cm
Vekt	4,76 kg
Bredde	5,5 cm

Input

Tillatt spenning	200...250 V
Maksimal linjestrøm	32 A
Load capacity	22000 VA
Nettverksfrekvens	47...63 Hz
Plugg standard	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Forsyningsspenning	3 faser

Output

Antall strømuttak	3 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
-------------------	------------------------------------

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE GOST VDE
---------------------	-------------------

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	6,26 kg
Forpakning 1 høyde	106,7 cm
Forpakning 1 bredde	29,8 cm
Forpakning 1 lengde	8,3 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------