



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



Generelt

Tilgjengelig utstyr	Installation guide Rack mounting brackets
---------------------	--

Fysisk

Kabellengde	8,53 m
Farge	Sort
Dybde	8,9 cm
Høyde	8,9 cm
Vekt	4,09 kg
Bredde	43,7 cm

Input

Inngangsstrøms grenser	32 A
Load capacity	7360 VA
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall inngangskonnetorer	1 hard wire 3-wire
Forsyningsspenning	200 V 208 V 230 V

Output

Antall strømuttak	4 IEC 60320 C19
-------------------	-----------------

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE GOST VDE
---------------------	-------------------

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	5 kg
Forpakning 1 høyde	15,2 cm
Forpakning 1 bredde	52,1 cm
Forpakning 1 lengde	52,1 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------