

BR1500G-GR

APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500,
1500VA, 230V, LCD, 6 Schuko CEE 7 outlets
(3 surge)



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Generelt

Inkludert utstyr	Telephone cable Brukermanual USB kabel Warranty card
Prestanda multiplikator	1
Number of tare power	30 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No
UPS størrelse	WS
Verdimultiplikator	1

Fysisk

Kabellengde	1,52 m
Dybde	38,2 cm
Høyde	30,1 cm
Mounting preference	No preference
Vekt	13 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No
Bredde	11,2 cm

Input

Nettverksfrekvens	50 Hz +/- 1 Hz 60 Hz +/- 1 Hz
Plugg standard	Schuko CEE 7/7P
Toleranse forsyningsspenning	156...300 V Justrbar 176...294 V
Forsyningsspenning	230 V

Output

Merkeeffekt i W	865 W
Maximum configurable power in W	865 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
UPS type	Line interactive
Wave type	Stepped approximation to a sinewave
Nb of power socket outlets	3 Schuko CEE 7 3 Schuko CEE 7 surge
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0086
Maksimal kurvebelastning	100 %
Minimums kurvebelastning	1 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0,0023
Kurve X-aksel maksimum	100 %
Curve test cond ID	Curve fit of data measured in accordance with the ENERGY STAR Test Method for Uninterruptible Power Supplies. All measurements taken in normal mode(s), at typical environmental conditions, with 230V/50Hz electrical input and balanced resistive load (PF =
Kurve X-akse minimum	0 %
Kurve X-akse tittel	Load
Kurve X-akse enheter	Percentage
Kurve Y-akse maksimum	100 %
Kurve Y-akse minimum	50 %
Kurve Y-akse tittel	Efficiency
Kurve Y-akse enheter	Percentage
Grafvisning	1
Utgangsspenning	230 V
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Merkeeffekt VA	1500 VA
Overføringstid	10 ms typical : 12 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	BSI 1363 CE NEMKO
Equipment protection policy	Lifetime : 200000 AUD Lifetime : 150000 euros Lifetime : 75000 GBP

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	45 dBA
Show note OP temperature	No

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery recharge time	8 t
Number of battery replacement quantity	1
Liquid value	0
Batterispenningen	24 V
Kapasitet på batteri	9,0 Ah
Betterikurve	C
Batteri ladekraft	23 W rated
Batterikraft i VAh	187 VAh runtime
Batterilevetid	3...5 år
Extended runtime	0

Kommunikasjon og ledelse

Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
---------------	--

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	441 J
Data line protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line) RJ45 modem/fax/DSL protection (four wire dual line)

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	13,8 kg
Forpakning 1 høyde	39 cm
Forpakning 1 bredde	23,5 cm
Forpakning 1 lengde	49 cm
SCC14	10731304286872
Antall enheter forpakning 3	20

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
---------	---