

SBP16KRMI4U

APC Service Bypass Panel- 230V; 100A; MBB;
Hardwire input; (3) 30A Hardwire Output



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



Generelt

Tilgjengelig utstyr	Installation guide Rack mounting brackets Brukermanual
---------------------	--

Fysisk

Farge	Sort
Dybde	67,3 cm
Høyde	17,8 cm
Vekt	21,82 kg
Bredde	43,2 cm

Input

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (H N + E) 1 hard wire 4-wire (3P + E)
Antall kabler	1
Maksimal linjestrøm	100 A
Inngangsstrøms grenser	100 A
Load capacity	20000 VA
Effektfaktor	0...1
Forsyningsspenning	230 V

Output

Max current draw	100 A
Type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (H N + E) 3
Type vern	Strømbryter
Effektivitet	99 %
Utgangsspenning	230 V

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CSA GOST
Standarder	EN 60950 IEC 60950 IEC 60950 UL 1778

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	-20...45 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...15000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	31,82 kg
Forpakning 1 høyde	30,5 cm
Forpakning 1 bredde	61 cm
Forpakning 1 lengde	99,1 cm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke i samsvar
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	2 years (parts only)
---------	----------------------