



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock

Generelt

Tilgjengelig utstyr	Installation guide Rack mounting brackets Brukermanual
---------------------	--

Fysisk

Farge	Sort
Dybde	57,2 cm
Høyde	17,8 cm
Vekt	18,78 kg
Bredde	43,2 cm

Input

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (1P + N + E) 1 hard wire 5 wire (3P + N + E)
Antall kabler	1
Maksimal linjestrøm	125 A
Inngangsstrøms grenser	125 A
Load capacity	20000 VA
Effektfaktor	0...1
Forsyningsspenning	220 V 230 V 240 V 3 faser 3 faser 3 faser

Output

Max current draw	125 A
Antall strømuttak	8 IEC 60320 C19
Type vern	Strømbryter
Effektivitet	99 %
Utgangsspenning	230 V

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CSA GOST
Standarder	EN 60950 IEC 60950 IEC 60950 UL 1778

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...15000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	31,36 kg
Forpakning 1 høyde	30,5 cm
Forpakning 1 bredde	61 cm
Forpakning 1 lengde	84,3 cm
Antall enheter forpakning 3	6

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Analyseres
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	2 years (parts only)
---------	----------------------