

FDV 3224232





MANA BASIS WL

Innendørs LED veggmontert dekorarmatur rund antrasitt, CCT-bryter 2700/3000 K

De dimbare veggmonterte lampene i MANA-serien gir et indirekte lys med en spennende lyskrans med flott effekt. Varmhvit fargetemperatur (2700/3000 K) via CCT-bryter som kan stilles inn før montering. Vær oppmerksom på at MANA BASIS må kombineres med passende MANA-skjerm (1004660 / **EL.NR. 32 242 33**, 1004661 / **EL.NR. 32 242 34**, 1004662 / **EL.NR. 32 242 35**, 1004663 / **EL.NR. 32 242 36**).

Det finnes også ett rent veggfeste (1004969 / **EL.NR. 32 242 37**) uten lys for der hvor skjerm skal brukes som dekor uten lys.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004657 / EL.NR. 32 242 32
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	350mA
Høyde	9.0 cm
Diameter	10.0 cm
Nettvekt	0.526 kg
Bruttvekt	0.603 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Maks antall armaturer koblet i serie	68
Effekt	15 W
Lysytelse	800 / 820 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C

Tilbehør

1004660 EL.NR. 32 242 33	MANA, Skjerm rund 40 beige
1004661 EL.NR. 32 242 34	MANA, Skjerm rund 40 grå
1004662 EL.NR. 32 242 35	MANA, Skjerm rund 60 beige
1004663 EL.NR. 32 242 36	MANA, Skjerm rund 60 grå

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater