

Industrial Ethernet Switch - SCX 4POE 2T - 1108542

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Smart Camera Box for tilkobling av PoE-sluttutstyr, fire PoE-porter, to Uplink-porter (RJ45), Managed svitsj og overspenningsbeskyttelse integrert, forsyningsspenning 100 ... 240 V AC, vegg- eller stolpemontering

Artikkelbeskrivelse

Smart Camera Box brukes til å sammenkoble PoE-sluttutstyr, f. eks. fra IP-kameraer med en videosever. Via Smart Camera Box kan du forsyne PoE-sluttutstyr og ytterligere eksterne enheter med spenning.

Smart Camera Box er en administrerbar utendørs-PoE-switch med en strømforsyning, et tilkoblingsrom for AC-spenningsforsyningen, utskiftbare overspenningsbeskyttelsesmoduler samt et område med integrert 24 V DC-forsyning og monteringskinne for montering av ytterligere utstyr. Boksen integrerer funksjonene fra vanlige koblingsbokser som er utstyrt med standard monteringskinneenheter, i en kompakt enhet. Dermed sparer du tid ved planlegging og installering.

Utallige styre- og overvåkingsfunksjoner sørger for at anlegget fungerer pålitelig.

Dine fordeler

- ✓ Kostnadsbesparelse grunnet kompakt løsning som klargjør samtlige funksjoner i en og samme enhet
- ✓ Høy tidsbesparelse grunnet adapter for vegg- og stolpemontering
- ✓ Minimalt installeringsarbeid
- ✓ Utskiftbar overspenningsbeskyttelse
- ✓ Utallige alarmmeldinger via SNMP, som f. eks. ved sabotasjeforsøk eller defekt overspenningsbeskyttelse
- ✓ Utvidet PoE-styring for pålitelig drift av IP-kameraer
- ✓ Rask og enkel oppstart og konfigurering via Web-based Management eller programmet FL Network Manager



Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	1 STK
GTIN	 4 063151 015114
GTIN	4063151015114
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	4 300,000 g
Tolltariffnummer	85176200
Rabattgruppe	31NDNC

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Industrial Ethernet Switch - SCX 4POE 2T - 1108542

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Bildetekst	Målskisse
Bredde	284 mm
Høyde	364 mm
Dybde	121 mm

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 70 °C (>50 °C derating)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)	10 % ... 95 % (ingen dugging)
Høydenivå	2000 m
Beskyttelsesgrad	IP65 (etter DIN EN 60529: fullstendig berøringsbeskyttelse, støv kan ikke trenge inn, beskyttet mot vannstråler fra en hvilken som helst retning)
Beskyttelsesklasse	I (Beskyttelsesjord for alle ledende husdeler)
Støyfasthet	EN 61000-6-2
Annen bestandighet	UV-fast etter UL746C, f1-oppføring/evaluering Utendørshus, 1000 timer under Xenon-værpåvirkning, syv dager test nedsenkning i vann

Generelt

Gjengetype kabelnippel	5x M20, 5x M25
	etter UL: 2x M20, 5x M25
Tiltrekkingsmoment	2 Nm M20
	4 Nm M20, UL
	3,5 Nm M25
	5 Nm M25, UL
Ytterdiameter kabel	6 mm ... 12 mm (M20)
	6 mm ... 10 mm (M25)
Elektromagnetisk kompatibilitet	I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU
Støyemisjon	EN 61000-6-4, klasse B, bruksområde boliger og småindustri
Monteringstype	Veggmontasje
Nettvekt	4300 g
Material	Polykarbonat PC (Hus)
	Polyamid (Kabelnippel)
	Neopren (Tetning av kabelnippelen, svart)
Farge	lysegrå
MTTF	441 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %)
	224 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %)
	92 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %)

Forsyning

Forsyningsspenningsområde	100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (enfaset)
Strømforsyningssystem	TN
	TT

Industrial Ethernet Switch - SCX 4POE 2T - 1108542

Tekniske spesifikasjoner

Forsyning

Sikring	Sikringsautomat, 6 A ... 16 A, karakteristikk B, C, D, K
	Sikringsautomat/sikring
Tilkoblingstype	Push-in-fjærtilkobling
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse	0,2 mm ² ... 4 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-ende-hylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	6,00 mm ²
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,20 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	6,00 mm ²
Min. entrådet ledertverrsnitt	1,00 mm ²
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks	10
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min	24
Avisoleringslengde	10 mm

Grensesnitt

Grensesnitt 1	Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit-Ethernet
Grensesnitt	PoE-standard IEEE 802.3bt, at, af
Antall porter	4
Tilkoblingstype	RJ45-bøssing
Merknad til tilkoblingstype	Autonegotiation og autocrossing
Overføringsmedium	Kobber
Overføringslengde	100 m (pr. segment)
Basisfunksjonalitet	Store-and-forward-switch standardkonform iht. IEEE 802.3
Overføringshastighet	10/100/1000 mb/s
Maks. utgangseffekt	165 W (>55 °C derating)
	155 W (Når koblingsutgangen er aktiv, >55 °C derating)
	90 W (per port POE1...3, >50 °C derating)
	30 W (POE4)
Grensesnitt 2	Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit-Ethernet
Grensesnitt	Uplink-porter
Antall porter	2
Tilkoblingstype	RJ45-bøssing
Overføringsmedium	Kobber
Overføringslengde	100 m (pr. segment)
Grensesnitt 3	Konfigureringsgrensesnitt
Antall porter	1
Tilkoblingstype	RJ45
Grensesnitt 4	Koblingsutgang
Grensesnitt	Konfigurering via Web Based Management
Antall porter	1

Industrial Ethernet Switch - SCX 4POE 2T - 1108542

Tekniske spesifikasjoner

Grensesnitt

Tilkoblingstype	Push-in-fjærtilkobling
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Ledertverrsnitt AWG max	16
Ledertverrsnitt AWG min	24
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Avisoleringslengde 8 mm)
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (Avisoleringslengde 8 mm)
Avisoleringslengde	10 mm
Last / utgangslast strømutfgang	ingen induktiv last
Nominell utgangsspenning	24 V DC ±10 % (Forsyning for enheter inne i Smart Camera Box)
Utgangsstrøm	300 mA (typisk)

Funksjon

Management	Web-based management (HTTP/HTTPS)
	SNMPv2/v3
	Command-line interface (Telnet, SSH)
Diagnostikkfunksjoner	RMON History
	LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
	SNMP-Traps
	N:1-Portmirroring
	ACD (Address Conflict Detection)
Filterfunksjoner	Portprioritering
	VLAN (opptil 32 VLANs)
Redundans	RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
	Large Tree Support
	FRD (Fast Ring Detection)
Tidssynkronisering	SNTP (Simple Network Time Protocol)
IP-parametrisering	DHCP-klient
	BootP
	Statisk IP-adresse
Flere funksjoner	Jumboframes

Samsvar/godkjenninger

Betegnelse	CE
Sertifikat	CE-samsvar
Betegnelse	UL, USA / Canada
Merking	Listed
	UL 61010-1, 3rd Edition
	UL 61010-2-201, 2nd Edition
	CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12

Industrial Ethernet Switch - SCX 4POE 2T - 1108542

Tekniske spesifikasjoner

Samsvar/godkjenninger

	CSA C22.2 No. 61010-2-201:18
Betegnelse	Test for skadelig gass
Merking	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Standarder og bestemmelser

Elektromagnetisk kompatibilitet	I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU
Type testing	Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6
Testresultat	1g
Type testing	Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27
Testresultat	15g, 11 ms
Støyemisjon	EN 61000-6-4, klasse B, bruksområde boliger og småindustri
Støyfasthet	EN 61000-6-2
Annen bestandighet	UV-fast etter UL746C, f1-oppføring/evaluering Utendørshus, 1000 timer under Xenon-værpåvirkning, syv dager test nedsenkning i vann
Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-2
Kontaktutladning	± 6 kV
Indirekte utlading	± 6 kV
Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-3
Frekvensområde	80 MHz ... 3 GHz (80 % amplitudemodulering med 1 kHz)
Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-4
Merknad	Kriterium B
Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-5
	EN 61000-6-4
	EN 61000-4-6
Frekvensområde	0,15 MHz ... 80 MHz (80 % amplitudemodulering med 1 kHz)
Ledningsbasert støyemisjon	EN 61000-6-3 Klasse B, bruksområde boliger og småindustri
Standardbetegnelse	Strekkavlastning
Standarder/bestemmelser	IEC 62444
Merkeisolasjonsspenning	3 kV AC (Inngang/utgang, IEC/EN 60950-1)
Forurensningsgrad	2
Overspenningskategori	III (Ved innsatte beskyttelsesmoduler)
	II (Uten beskyttelsesmoduler)
Betegnelse	Hus, brom: < 900 ppm, klor: < 900 ppm, total halogenandel: < 1500 ppm
Standardbetegnelse	Halogenfri
Standarder/bestemmelser	IEC 61249-2-21
Standardbetegnelse	Brannvern
Standarder/bestemmelser	DIN EN 45545-2, kravspesifikasjoner R22, faretrinn HL3


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------


Tegninger

Industrial Ethernet Switch - SCX 4POE 2T - 1108542

Tilkoblingstegning




Diagram



Derating (samlet PoE-ytelse)


Koble til forsyningsspenning

Diagram



Derating pr. port


Skjemategning



Stolpemontering



Industrial Ethernet Switch - SCX 4POE 2T - 1108542

Skjemategning



Kabelnippel


Målskisse



Målskisse


Industrial Ethernet Switch - SCX 4POE 2T - 1108542

Målskisse



Målskisse


Koblingsskjema




Prinsippkoblingsskjema

Industrial Ethernet Switch - SCX 4POE 2T - 1108542

Skjemategning



Industrial Ethernet Switch - SCX 4POE 2T - 1108542



Industrial Ethernet Switch - SCX 4POE 2T - 1108542

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27180590
eCl@ss 11.0	27180590
eCl@ss 9.0	27180590

ETIM

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

Godkjenninger

Godkjenninger

Godkjenninger

cULus Listed

Ex godkjenninger

Godkjennelsesdetaljer

cULus Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
--------------	---	---	---------------

Tilbehør

Tilbehør

Monteringsadapter

Monteringsplate - FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - 1085485



FL MONTERINGSSKINNEADAPTER 22.5 ble utformet for at produkter med en bredde på 22,5 mm skal kunne monteres fluktende i ønsket retning på en standard 35 mm-monteringsskinne.

Monteringsplate - FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - 1085484



FL MONTERINGSSKINNEADAPTER 40 ble utformet for at produkter med en bredde på 40 mm skal kunne monteres fluktende i ønsket retning på en standard 35 mm-monteringsskinne.

Industrial Ethernet Switch - SCX 4POE 2T - 1108542

Tilbehør

Monteringsmateriell

Mastbøyle - SCX-CLAMP 14X51-127 - 1175556

Stolpebøyer, to stk., med hurtigmonteringstilkobling for installering til stolper med diameter 51 ... 127 mm



Mastbøyle - SCX-CLAMP 14X102-254 - 1188634

Stolpebøyer, to stk., med hurtigmonteringstilkobling for installering til stolper med diameter 102 ... 254 mm



Lås - SCX-DOOR-LOCK - 1184401



Stabil dørlås med låsetunge for sikker låsing av Smart Camera Box, beskytter mot uberettiget tilgang, til hengelås med bøylediameter opptil 12 mm

Nettverksmanagement-programvare

Software - FL NETWORK MANAGER BASIC - 2702889



FL Network Manager, SNMP-basert program for konfigurasjons - og Firmware-oppdatering, for enkel idriftsettelse av Managed Switches

Prefabrikkert datakabel

Nettverkskabel - NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - 1411842



Nettverkskabel, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, kabelutgang: rett, Ethernet

Reserveplugg

Industrial Ethernet Switch - SCX 4POE 2T - 1108542

Tilbehør

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 - F-MS 12 HD ST - 1224885



Reserveplugg til Smart Camera Box SCX for strekningen N-PE.

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 - VAL-MS 320 HD ST - 1224886



Reserveplugg til Smart Camera Box SCX for strekningen L-N.

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 - VAL-MS 230 ST - 2798844



Overspenningsbeskyttelsesstikker type 2 med høytytelsesvaristor for VAL-MS-basiselement, termisk overvåket, optisk defektmelding. Utførelse: 230 V AC

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 - VAL-MS 350 VF ST - 2856595



Overspenningsbeskyttelsesstikker type 2 med seriekobling av varistor og gassfylt gnistgap for VAL-MS-basiselement, termisk overvåket, optisk defektmelding. Utførelse: 350 V AC