

# Produktblad 3248562



## NUMINOS® MOVE XS

innfelt downlight, LED 3000 K, rund, hvit/sort, 55 °, uten LED-Driver (Se tilbehørslisten på neste side)

ETT BELYSNINGSSYSTEM – TUSEN MULIGHETER  
NUMINOS®

Serien finnes i sju versjoner (68-75 mm til 176-186 mm) med høy-ytende LED-modul i tre lysfarger (2700 K, 3000 K, 4000 K) og blendingsvurderinger (UGR 16, 19, 22). Valg mellom reflektorer med spredningsvinkler på 20°, 40° eller 55°.

Valg av sort eller hvit, med baffel i enten sort, hvit eller krom.

NUMINOS® Downlights finnes som faste eller vippebare versjoner (4 x faste og 3 x kardanske).

Effektfilter

Diverse effektfilter (frostet, prismatisk, elliptisk, bikubecelle) er tilbehør.

NYTT TILBEHØR: Nå også med rehab-ring eller rehab-ramme i sort eller hvit.



## TEKNISKE DATA

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.             | 1005586 /EL.NR. 32 485 62 |
| Sekundær strøm                | 200mA                     |
| Høyde                         | 5.5 cm                    |
| Diameter                      | 8.0 cm                    |
| Hulltak                       | 6.8 cm                    |
| Innfellingsdybde              | 11.0 cm                   |
| IP-kode                       | IP 20                     |
| Kapslingsgrad                 | III                       |
| Slagfasthetsklasse            | IK02                      |
| Slagfasthet                   | 0,2 Joule                 |
| Montering                     | Innfelt montering         |
| Montering detaljer            | Tak                       |
| Lysytelse                     | 690 lm                    |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin               |
| Spredningsvinkel              | 55 °                      |
| Farge                         | hvit                      |
| CRI                           | 90                        |
| UGR ≤                         | 16                        |
| LXXBXX-data                   | L80B50                    |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                    |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                     |

## Tilbehør

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1005609 <b>EL.NR. 6603121</b> | LED-DRIVER FASEAVSNITT DIM MAKS 10W 200mA med hurtigkobling   |
| 1005610 <b>EL.NR. 6603120</b> | LED-DRIVER AV/PÅ MAKS 10W 200mA med hurtigkobling             |
| 1005611 <b>EL.NR. 6603122</b> | LED-DRIVER DALI DIM MAKS 30W (maks 13,5W@200mA) m/hurtigkobl. |
| 1005612 <b>EL.NR. 3248596</b> | NUMINOS® XS Linse Ellipse                                     |
| 1005613 <b>EL.NR. 3248597</b> | NUMINOS® XS Linse Prismatisk                                  |
| 1005614 <b>EL.NR. 3248598</b> | NUMINOS® XS Linse Frostet                                     |
| 1005615 <b>EL.NR. 3248599</b> | NUMINOS® XS Bikubefilter/Honeycomb                            |
| 1006135 <b>EL.NR. 3221956</b> | REHAB-RING SORT FOR XS FOR HULLTAK Ø85 - 130MM                |
| 1006136 <b>EL.NR. 3221961</b> | REHAB-RING HVIT FOR XS FOR HULLTAK Ø85 - 130MM                |
| 1006137 <b>EL.NR. 3221966</b> | REHAB-RAMME SORT FOR XS FOR FIRKANTHULLTAK 85 - 130MM         |
| 1006138 <b>EL.NR. 3221971</b> | REHAB-RAMME HVIT FOR XS FOR FIRKANTHULLTAK 85 - 130MM         |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (pH>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

#### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater

---



---



---



---