



24746 (16 025 50)

Automatsikring godkjent etter både EN 60898 og EN 60947-2, for både usakkyndig og sakkyndig betjening. Bryteevne i.h.h.til EN 60898: 10kA ved 230/400 V. Bryteevne i.h.h.til EN 60947-2.: 30kA ved 230V, 15 kA ved 400 V og 10 kA ved 440 V.



Last ned produktdatablad for 24746



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	C60
Serie	Multi 9
Produkt navn	C60
Produkt eller komponent type	Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr	C60H
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P
Antall poler med vern	3
[In] merkestrøm	63 A på 30 °C
Nettverkstype	AC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	B
Bryteevne	40 kA Icu i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 125 V DC 3P 25 kA Icu i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 125 V DC 2P 10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 60 Hz 15 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 60 Hz 30 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 60 Hz 10000 A Icn conforming to EN 60898 - 230/400 V AC 60 Hz
Egnethet for isolasjon	Ja i henhold til IEC 60947-2

Komplementær

[Skjul](#)

Nettverksfrekvens	60 Hz
[Ue] merkespenning	440 V AC 60 Hz 230...240 V AC 60 Hz 400...415 V AC 60 Hz
Magnetic tripping limit	3...5 x In
[Ics] service bryteevne	15 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...440 V AC 60 Hz 7.5 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 60 V AC 60 Hz 5 kA conforming to EN/IEC 60947-2 AC 60 Hz
Strømbegrensningsklasse	3 i henhold til EN/IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kam sameskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Ja
9 mm polbredde	6
Høyde	81 mm
Bredde	54 mm
Dybde	73 mm
Vekt	0.36 kg
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals fleksibel wire(s) 25 mm ² max Tunnel type terminals stiv wire(s) 35 mm ² max
Avmantlings lengde	14 mm
Tiltrekningsmoment	3.5 N.m

Miljø Skjul

Overspenningskategori	IV
Tropisk beskyttelse	2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % 55 °C
Operating altitude	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Bærekraftig Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering