



3-krets, firkantet RCS750

ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)

3-faset skinne - internt hjørne 90 grader - L-COUPLER
INTERNAL

RCS750 3-krets firkantet sporsystem består av et solid aluminiumsspor som finnes i lengder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske ledere. Systemet kan brukes på alle tenkelige måter: horisontalt eller vertikalt, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående felt. Det kan også brukes som en frittstående anordning. Alle armaturene har separat strømforsyning og kan brukes selektivt. De er enkle å flytte for å endre belysning og presentasjon. Slik er det mulig å skape et flerfunksjonelt sporsystem for effektbelysning samt for hengende reklame- og dekorutstyr. Det finnes også et utvalg adaptore, strømforsyningskoblinger og monteringsstilbehør.


Produktdata

Generell informasjon	
Typebeskrivelse	L-COUPLER INTERNAL
Opphengstilbehør	No [-]
Mekanisk tilbehør	No [-]
Tilbehørsfarge	Sort
Drift og elektrisk	
Elektrisk tilbehør	CCPI [internt hjørne 90 grader]
Krets	3C [3-faset skinne]
Mekanisk og innfatning	
Mål (høyde x bredde x høyde)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871155914153499
Produktnavn for bestilling	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)
EAN/UPC – produkt	8711559141534
Bestillingskode	14153499
Lokal bestillingskode	3353936
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	5
SAP-materialer	910502558918
Nettovekt (stykk)	0,100 kg

3-krets, firkantet RCS750

Målskisse



3-circuit square acc. ZRS750

