



3-krets, firkantet RCS750

RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)

3-faset skinne

RCS750 3-krets firkantet sporsystem består av et solid aluminiumsspor som finnes i lengder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske ledere. Systemet kan brukes på alle tenkelige måter: horisontalt eller vertikalt, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående felt. Det kan også brukes som en frittstående anordning. Alle armaturene har separat strømforsyning og kan brukes selektivt. De er enkle å flytte for å endre belysning og presentasjon. Slik er det mulig å skape et flerfunksjonelt sporsystem for effektbelysning samt for hengende reklame- og dekorutstyr. Det finnes også et utvalg adaptere, strømforsyningskoblinger og monteringstilbehør.

Produktdata

Generell informasjon	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Opphengstilbehør	No [-]
Mekanisk tilbehør	No [-]
Tilbehørsfarge	Aluminium
Drift og elektrisk	
Elektrisk tilbehør	No [-]
Krets	3C [3-faset skinne]
Mekanisk og innfatning	
Total lengde	4000 mm
Lengde	4.0 m

Mål (høyde x bredde x høyde)	NaN x NaN x 4000 mm (NaN x NaN x 157.5 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP30 [Verktøybeskyttet]
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871155938109100
Produktnavn for bestilling	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
EAN/UPC – produkt	8711559381091
Bestillingskode	38109100
Lokal bestillingskode	3353930
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910500188715

3-krets, firkantet RCS750

Nettvekt (stykk)


3,500 kg

850°C

IP30



Målskisse



3-circuit square RCS750

