



MASTER PL-T 4-Pin

MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon			
Lyskilde feste	GX24Q-3 [GX24q-3]	Lysstrøm (nom.)	1800 lm
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	13000 h	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1725 lm
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 2 000 t	99 %	Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 4 000 t	98 %	Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 6 000 t	97 %	Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	66 lm/W
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 8 000 t	90 %	Fargegjengivelse (nom)	82
		Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	92 %
		Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	88 %
		Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	86 %
		Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	84 %
Teknisk belysning			
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]		

MASTER PL-T 4-Pin

Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	81 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	24,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,300 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	4P
Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg

Energiforbruk kWh/1000 t	29 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150055993770
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500559937
Bestillingskode	55993770
Lokal bestillingskode	3820822
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	50
SAP-materialer	927914682771
Nettvekt (stykk)	64,000 g
ILCOS-kode	FSM-26/27/1B-E-GX24q=3


Målskisse




PL-T 26W/827/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm

Fotometriske data




Fargekode /827




Fargekode /827

MASTER PL-T 4-Pin

Levetid



LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram



LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

