



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED19S/840 PSU L600

840 nøytralhvit – Power supply unit

CoreLine Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Tradisjonelle vanntette lysarmaturer med lysrør fra 18 til 58 W kan erstattes direkte med CoreLine Waterproof-produkter. Med den slanke og stilige designen beholder den sin velkjente og anerkjente arkitektur. Montering er rask og enkel takket være den effektive designen. CoreLine Waterproof gir bedre bredstrålet lysfordeling som i sin tur gir ukomplisert og virkningsfull belysning. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og de er klare til å brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til tap av vanntett forseglingsmiddel og IP65-vurdering.
- Ikke installer armaturet der hvor det er utsatt for direkte sollys.

Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Brennbarhetsmerke	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Lyskilde kan byttes ut	No	CE-merke	For montering på lett antennebare overflater
Antall forkoblingsenheter	1 unit	ENEC-merke	CE mark
Driver/stromenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Garantiperiode	ENEC mark
Driver inkludert	Ja	5 år	
Optikktype	110 [Beam angle 110°]	Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor
Lysstrålespredning fra armatur	105°		
Kontrollgrensesnitt	-		
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols		
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		

CoreLine Waterproof

	gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	80
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	25

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	3,58 A
Startstrømtid	0,04 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Forkoblingsbrett-materiale	Stål
Festemateriale	Rustfritt stål
Optisk deksel-/linsefinish	-
Total lengde	665 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	76 mm
Farge	grå
Mål (høyde x bredde x høyde)	76 x 80 x 665 mm (3 x 3.1 x 26.2 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1900 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	127 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38,0.38)SDCM<=3
Opprinnelig inngangseffekt	15 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829184045900
Produktnavn for bestilling	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600
EAN/UPC – produkt	8718291840459
Bestillingskode	84045900
Lokal bestillingskode	3302411
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	9
SAP-materialer	911401823480
Nettvekt (stykk)	0,800 kg





Målskisse



CoreLine Waterproof WT120C

Fotometriske data



IFGU1_WT120CG2L6001xLED19S840

OFPC1_WT120CG2L6001xLED19S840

