



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED60S/840 IA1 TW3 L1500

Coreline Waterproof G2 LSC - 840 nøytralhvit - Power supply unit

CoreLine Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Tradisjonelle vanntette lysarmaturer med lysrør fra 18 til 58 W kan erstattes direkte med CoreLine Waterproof-produkter. Med den slanke og stilige designen beholder den sin velkjente og anerkjente arkitektur. Montering er rask og enkel takket være den effektive designen. CoreLine Waterproof gir bedre bredstrålet lysfordeling som i sin tur gir ukomplisert og virkningsfull belysning. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og de er klare til å brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til tap av vanntett forseglingsmiddel og IP65-vurdering.
- Ikke installer armaturet der hvor det er utsatt for direkte sollys.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Kabel	-
Lyskilde kan byttes ut	No	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennebare overflater
Driver inkludert	Ja	CE-merke	CE mark
Optikktype	110 [Beam angle 110°]	ENEC-merke	ENEC mark
Lysstrålespredning fra armatur	105°	Garantiperiode	5 år
Kontrollgrensesnitt	InterAct Pro	Konstant lyseffekt	No
Tilkobling	Push-in-kobling, 5-pols	Antall produkter på MCB av 16 A type B	22
		I samsvar med EU RoHS	Ja

CoreLine Waterproof

Produktseriekode	WT130C [Coreline Waterproof G2 LSC]
Blendingstall CEN	25

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	22 A
Startstrømtid	0,27 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Trådløs dimming
------------	-----------------

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikkmateriale	Polycarbonat
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Rustfritt stål
Optisk deksel-/linsefinish	Frosted
Total lengde	1515 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	76 mm
Farge	grå
Mål (høyde x bredde x høyde)	76 x 80 x 1515 mm (3 x 3.1 x 59.6 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	6000 lm
-----------------------	---------

Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	132 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38,0.38)SDCM<=3
Opprinnelig inngangseffekt	45.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +35 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	10%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869997181600
Produktnavn for bestilling	WT120C G2 LED60S/840 IA1 TW3 L1500
EAN/UPC – produkt	8718699971816
Bestillingskode	97181600
Lokal bestillingskode	3302797
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910505101033
Nettovekt (stykk)	1,820 kg





Målskisse



CoreLine Waterproof WT120C

Fotometriske data



IFGU1_WT120CG2L15001xLED60S840

OFPC1_WT120CG2L15001xLED60S840

