



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207

Innkapslede forkoblinger for bruk med SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- og MH-lamper med klassifisert effekt på 1000 W og høyere

Produktdata

Generell informasjon	
Kode for bruksområde	L78-A2
Design	HP-207
Type lyskilde	HPI
Antall lyskilder	1 stykk/enhet
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	230 V (default) or 240 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Inngangsspenning (flere kontakter)	230/240
Strømfaktor 100 % belastning (nom.)	0.87
Nettspenningsytelse (AC)	-8%~+6%
Nettspenningsikkerhet (AC)	-10%~+10%
Inngangsstrøm med effektfaktorkorreksjon	5.30 A
Inngangsstrøm uten effektfaktorkorreksjon	7.50 A
Strømfaktor uten strømfaktorkompensasjon (nom.)	0.65
Strømtap (nom.)	35.0 W
Kabling	
Lengde på ledningsstripping	7.0 mm
Forkobling, kontaktkabel, tverrsnitt	0.70-6.00 mm ²


Tilkoblingstype	Screw
Systemegenskaper	
Kondensator	65µF/250V
Nominell strøm, forkobling til lyskilde	1000 W
Anbefalt tenner	no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI52 (913619529966)
Temperatur	
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-25 °C
Temperatur på viklingene (maks.)	130 °C
Delta-T, normale forhold	70 °C
Godkjenning og bruk	
Godkjenningsmerker	CE merke ENEC sertifikat
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150006237600
Produktnavn for bestilling	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207
EAN/UPC – produkt	8711500996657

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Bestillingskode	06237600
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	913700217303

Nettovekt (stykk)	9,000 kg
-------------------	----------

Målskisse



BHL 1000 L78 230/240V 50Hz HP-207

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

