



Ledinaire vanntett

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500

840 nøytralhvit – Power supply unit

Perfekt kvalitet og pålitelighet helt enkelt – det er det fine med LEDINAIRE. LEDINAIRE er enkel og gir det du trenger. Vi bruker ikke penger på ting du ikke trenger: ingen prangende emballasje, ingen unødvendige brosjyrer. Vi tilbyr et utvalg av populære, kostnadseffektive LED-løsninger og sørger for at LED-belysningen holder seg innenfor ditt prisområde, med den beste kvalitet.. Denne ukompliserte tilnærmingen til belysning betyr at du får nøyaktig det som står på esken – pålitelighet, kostnadseffektivitet og energieffektivitet. Den robuste LEDINAIRE WT060C vanntett er en kostnadseffektiv, energisparende LED-løsning til bruk i fuktige og støvete omgivelser.

Produktdata

Generell informasjon		CE-merke	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	CE-merke	CE mark
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	ENEC-merke	-
Lyskilde kan byttes ut	No	Garantiperiode	5 år
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Konstant lyseffekt	No
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Antall produkter på MCB av 16 A type B	10
Driver inkludert	Ja	I samsvar med EU RoHS	Ja
Optikktype	symmetrisk	Blendingstall CEN	Not applicable
Lysstrålespredning fra armatur	120°	Drift og elektrisk	
Kontrollgrensesnitt	-	Inngangsspenning	220 to 240 V
Tilkobling	Tilkoblingsenhet, 3-pols	Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Kabel	-	Startstrømforbruk (CLO)	- W
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II	Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	Startstrøm	3,3 A
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater	Startstrømtid	0,115 ms

Ledinaire vanntett

Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Rustfritt stål
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	1558 mm
Total bredde	69 mm
Total høyde	59 mm
Farge	Gray and white
Mål (høyde x bredde x høyde)	59 x 69 x 1558 mm (2.3 x 2.7 x 61.3 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	5600 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	120 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80

Opprinnelig kromatisitet	<5
Opprinnelig inngangseffekt	46 W
Strømfaktor toleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L70

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +45 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871016336012699
Produktnavn for bestilling	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500
EAN/UPC – produkt	8710163360126
Bestillingskode	36012699
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	911401876980
Nettovekt (stykk)	1,000 kg



Målskisse

WT060C TW



WT060C TW	A	B	C	D	E	F
WT060C	69	59	59	1558	230	230
WT060C	69	59	59	1558	230	230

Waterproof WT055C/WT060C

