



Kapsler LV 3000 t



Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Halogenlyskilde med lav spenning. Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og glasset med UV-blokk gjør at den kan brukes uten dekkglass. Den kompakte halogenlyskilden gir klart, hvitt lys over en lang levetid.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GY6.35 [GY6.35]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]
Nominell levetid (nom.)	3000 h
Av/på-syklus.	12 000 X
Nominell levetid (timer)	3000 h
Referanse for ytelsesmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Lysstrøm (nom.)	500 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	500 lm
Fargepunkt X (nom.)	0,444
Fargepunkt Y (nom.)	0,407
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	20 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	100

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	26 W
lyskildestrøm (nom.)	2,083 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light s
Strømfaktor (nom)	1

Spenning (nom.)	12 V
-----------------	------

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	T11 [T 11mm]

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Energiforbruk kWh/1000 t	26 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423253


Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	900 °C
Klemmetemperatur (maks.)	350 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869682780200
Produktnavn for bestilling	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
EAN/UPC – produkt	8718696827802
Bestillingskode	82780200
SAP-teller – antall per pakke	1

Kapsler LV 3000 t

SAP-teller – pakker per utvendige	100
SAP-materialer	925723617101
Nettovekt (stykk)	0,003 kg

Målskisse



EcoHalo Capsule Gy6.35 12v25w CL B3000

Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

