



HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160

Forkobling i impregnert elektromagnetisk koppper/jern for HPL-, HPI (Plus)- og SON-H-lamper

Produktdata

Generell informasjon	
Kode for bruksområde	K307-A2
Design	BC2-160
Type lyskilde	HPL/HPI
Antall lyskilder	1 stykk/enhet
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	230 V (default) or 240 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Strømfaktor 100 % belastning (nom.)	0,85
Nettspenningsytelse (AC)	-8%~+6%
Nettspenningsikkerhet (AC)	-10%~+10%
Inngangsstrøm med effektfaktorkorreksjon	2,15 A
Inngangsstrøm uten effektfaktorkorreksjon	3,25/3,4 A
Strømfaktor uten strømfaktorkompensasjon (nom.)	0,55
Strømtap (nom.)	25,8/27 W
Kabling	
Lengde på ledningsstripping	7,0 mm
Forkobling, kontaktkabel, tverrsnitt	1,00-2,50 mm ²

Tilkoblingstype	Screw
Systemegenskaper	
Nominell strøm, forkobling til lyskilde	400 W
Anbefalt tenner	no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI51 (913619519966)
Temperatur	
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	130 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-30 °C
Temperatur på viklingene (maks.)	130 °C
Delta-T, normale forhold	80/85 °C
Godkjenning og bruk	
Godkjenningsmerker	CE merke ENEC sertifikat
Produktdata	
Fullstendig produktkode	872790088703700
Produktnavn for bestilling	BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160
EAN/UPC – produkt	8711500881595
Bestillingskode	88703700

HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

Lokal bestillingskode	3584817
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	913700278226

Nettovekt (stykk)	3,240 kg
-------------------	----------

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm

BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160

