



Plusline ES Small

Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10

Lineær halogenlyskilde med nettspenning, med enestående kvalitet og pålitelighet. Tilbyr svært lang levetid og klart halogenlys. Ideell løsning til dekorative armaturer og for sikkerhet eller flombelysningsoppgaver.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	R7S [R7s]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]
Nominell levetid (nom.)	2000 h
Av/på-syklus.	8000 X
Nominell levetid (timer)	2000 h

Teknisk belysning	
Lysstrøm (nom.)	3100 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	3100 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2900 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	19,4 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	100
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (min.)	80 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	160,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,70 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light
Strømfaktor (nom)	1
Spenning (nom.)	230 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	T11 [T 11mm]

Godkjenning og bruk	
Energiforbruk kWh/1000 t	160 kWh

Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	900 °C
Klemmetemperatur (maks.)	350 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	872790092088800
Produktnavn for bestilling	Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10
EAN/UPC – produkt	8727900920888
Bestillingskode	92088800
Lokal bestillingskode	3776775
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	924587544220

Plusline ES Small

Nettovekt (stykk)	9,000 g
-------------------	---------

Målskisse



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

DESmall 118mm 2y 160W R7s 230V T11 CL

