



Halogen reflector

14501 150W GX5.3 20V

Kvarts halogenlamper med integrert reflektor


Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GX5.3 [GX5.3]
Philips-kode	14501
ANSI-kode	DDL
LIF-kode	-
Driftsposisjon	S105 [s105]
Hovedbruksområder	Projeksjon
Levetid til 50 % lystap (nom.)	500 h
J-kode	-
Teknisk belysning	
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	400 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3150 K
Fargegjengivelse (nom)	100
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	150 W
Spennning (nom.)	20 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskilde feste	finnes ikke [-]

Lyspæremateriale	Kvartsglass uten UV filter
Reflektoroverflate	Fasettert
Form på glødetråd	-
Glødetråddimensjoner, B x H	-
Lyspæreform	R50 [R 50mm]
Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	900 °C
Klemmetemperatur (maks.)	350 °C
Arbeidsavstand	165 mm
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150041061030
Produktnavn for bestilling	DDL 150W 20V 24PK
EAN/UPC – produkt	8711500410610
Bestillingskode	41061030
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	24
SAP-materialer	923921419794
Nettovekt (stykk)	0,026 kg

Halogen reflector

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

14501 150W GX5.3 20V

