



Halogen non-reflector

7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Lavvolts halogen-kapsel


Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G6.35 [G6.35]
Philips-kode	7158XHP
ANSI-kode	FCS
LIF-kode	A1/216
Driftsposisjon	S90 [Stående +/-90° sokkel ned]
Hovedbruksområder	Projeksjon
Levetid til 50 % lystap (nom.)	40 h
Teknisk belysning	
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	6000 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3450 K
Fargegjengivelse (nom)	100
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	150 W
Spennning (nom.)	24 V
Mekanisk og innfatning	
Lyspærematerialer	Kvartsglass uten UV filter

Form på glødetråd	Flat
Glødetråddimensjoner, B x H	5.8 x 2.9
Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	900 °C
Klemmetemperatur (maks.)	400 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150041020750
Produktnavn for bestilling	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
EAN/UPC – produkt	8711500410207
Bestillingskode	41020750
Lokal bestillingskode	3756727
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	100
SAP-materialer	924031720503
Nettovekt (stykk)	0,004 kg

Halogen non-reflector

Målskisse



7158XHP 150W G6.35 24V

Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7158XHP	11,5 mm	31,5 mm	33,25	33	1,05 mm	1 mm	0,95	50 mm
150W G6.35			mm	mm			mm	
24V 1CT/ 10X10F								

