



Halogen non-reflector

7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F

Lavvolts halogen-kapsel


Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G6.35 [G6.35]
Philips-kode	7027
ANSI-kode	BRL-BCD
LIF-kode	A1/220
Driftsposisjon	S90 [Stående +/-90° sokkel ned]
Hovedbruksområder	Projeksjon
Levetid til 50 % lystap (nom.)	50 h
Teknisk belysning	
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1600 lm
Fargegjengivelse (nom)	100
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	50 W
Spenning (nom.)	12 V
Mekanisk og innfatning	
Lyspæremateriale	Kvartsglass uten UV filter

Form på glødetråd	Flat
Glødetråddimensjoner, B x H	3.3x1.6
Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	900 °C
Klemmetemperatur (maks.)	400 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150040982950
Produktnavn for bestilling	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
EAN/UPC – produkt	8711500409829
Bestillingskode	40982950
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	100
SAP-materialer	923870217103
Nettovekt (stykk)	0,002 kg

Halogen non-reflector

Målskisse



7027 50W G6.35 12V

Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7027 50W	11,5 mm	29,75	30,25	30	1,05 mm	1 mm	0,95	44 mm
G6.35 12V		mm	mm	mm			mm	
1CT/10X10F								

