



HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue er en rimelig, pålitelig, kompakt og lett høyfrekvensforkobling til bruk med systemeffekt under 25 W i kombinasjon med TL mini-, TL-D-, TL5- og TL5c-, PL-T/C-, and PL-L/S-lamper. HF-M Blue-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og har et høyt energieffektivitetsindeks (CELMA EEI) på A2.

Produktdata

Generell informasjon	
Kode for bruksområde	mk1
Type lyskilde	TL/TL5/PL-L
Antall lyskilder	1 stykk/enhet
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	60
Automatisk omstart	Yes

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	230 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømfaktor 100 % belastning (nom.)	0,64
Tenningstid (maks.)	0,5 s
Nettspenningsytelse (AC)	-8%~+6%
Nettspenningsikkerhet (AC)	-10%~+10%
Strømtap (nom.)	1.9~2.2 W
Effektivitet ved full belastning [%]	85,5 %

Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	Insert
Farge på inngangsterminaler	Orange
Farge på utgangsterminaler	Grey
Koblingstype, utgangsterminaler	Insert

Kabellengde fra enhet til lyskilde	1,50 m
Kabellengde, strømførende kabling	0,30 m
Lengde på ledningsstripping	8.0-9.0 mm
Tverrsnitt inngangsterminal	0.50-1.50 mm ²
Tverrsnitt utgangsterminal	0.50-1.50 mm ²

Systemegenskaper	
Nominell strøm, forkobling til lyskilde	24 W

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	40 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-10 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C

Mekanisk og innfatning	
Armaturhus	SH

Nøddrift	
Batterispenning, lyskildetenning	194-254 V


Godkjenning og bruk	
IP-klassifisering	IP 20 [Ingress Protection 20]

HF-Matchbox Blue

Godkjenningsmerker	F-merke CE merke VDE sertifikat CB Certificate
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150053638930
Produktnavn for bestilling	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
EAN/UPC – produkt	8711500536389

Bestillingskode	53638930
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	50
SAP-materialer	913700417966
Nettovekt (stykk)	0,040 kg

Målskisse



Product

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

