

Produktblad 3248653





ONE LINEAR 140

pendelarmatur, LED 2700 K/3000 K, lineær, sort,
Dimmebar faseavsnitt

Dekorativ pendelarmatur fra ONE-serien, finnes i sort, hvit eller messing. Dimmebar med faseavsnitt. Gir både opp og ned-belysning. Lysfarge innstillbar til gyllen varmhvit 2700K eller varmhvit 3000K under installasjon med CCT-bryter. CRI 90.

ONE-serien finnes også i runde pendler, samt skinnespott og veggarmatur.



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemeffekt: 35W
Materiale: Aluminium / Stål

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1006188 / EL.NR. 32 486 53
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	900mA
Lengde	140.0 cm
Pendellengde	180.0 cm
Bredde	1.6 cm
Høyde	4.2 cm
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Effekt	35 W
Lysytelse	1810 / 2855 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Farge	svart
CRI	90

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
