



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Generelt

Tilgjengelig utstyr	Horizontal mounting brackets Installation guide Kabel
---------------------	---

Fysisk

Kabellengde	2,50 m
Farge	Sort
Dybde	20 cm
Høyde	4,44 cm
Vekt	2,8 kg
Bredde	48,2 cm

Input

Inngangsstrøms grenser	16 A
Load capacity	3680 VA
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Plugg standard	IEC 60320 C20
Forsyningsspenning	200 V 208 V 230 V

Output

Antall strømuttak	8 IEC 60320 C13
-------------------	-----------------

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC TÜV
---------------------	------------------

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	−5...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	−25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	3,6 kg
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	56 cm
Forpakning 1 lengde	26 cm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Garantiperiode

Garanti	1 year repair or replace
---------	--------------------------