



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Generelt

Tilgjengelig utstyr	Installation guide Toolless mounting kit Vertical mounting brackets
---------------------	---

Fysisk

Kabellengde	1,98 m
Farge	Sort
Dybde	4,44 cm
Høyde	150,6 cm
Vekt	4,64 kg
Bredde	6,2 cm

Input

Inngangsstrøms grenser	32 A
Load capacity	22000 VA
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Plugg standard	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Forsyningsspenning	3 faser

Output

Antall strømuttak	18 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
-------------------	-------------------------------------

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC RCM TÜV
---------------------	-------------------------

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	5,48 kg
Forpakning 1 høyde	1,66 m
Forpakning 1 bredde	160 mm
Forpakning 1 lengde	110 mm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Garantiperiode

Garanti	1 year repair or replace
---------	--------------------------