



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Generelt

Tilgjengelig utstyr	Installation guide Toolless mounting kit Vertical mounting brackets
---------------------	---

Fysisk

Kabellengde	3,00 m
Farge	Sort
Dybde	6,2 cm
Høyde	173,8 cm
Vekt	7,9 kg
Bredde	5,5 cm

Input

Inngangsstrøms grenser	32 A
Load capacity	7360 VA
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Plugg standard	IEC 60309 32 A 2P + E
Forsyningsspenning	200 V 208 V 230 V

Output

Antall strømuttak	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
-------------------	-------------------------------------

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC TÜV
---------------------	------------------

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	−5...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	−25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	9 kg
Forpakning 1 høyde	195 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	11 cm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Garantiperiode

Garanti	1 year repair or replace
---------	--------------------------