



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Generelt

Inkludert utstyr	Baying hardware Key(S) Keyed-alike doors and side panels Leveling feet Mounting hardware Pre-installed casters
------------------	---

Fysisk

Maks monteringsdybde	83,82 cm
Antall rack-enhet	42U
Minimum monteringsdybde	24,16 cm
Merking	18 gauge front door 19 gauge rear door 16 gauge post 11 gauge EIA mounting rail
Farge	Sort
Dybde	100 cm
Rack width	19"
Høyde	199,1 cm
Vekt	128,4 kg
Permanent tillatt belastning	1199,75 Kg statisk 599,65 kg dynamisk
Bredde	80 cm

Overenstemmelse

Standarder	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
------------	-----------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	137 kg
Forpakning 1 høyde	212 cm
Forpakning 1 bredde	105 cm
Forpakning 1 lengde	85 cm
Antall pallelag	1

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------