



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Generelt

Inkludert utstyr	Baying hardware Key(S) Doors Leveling feet Mounting hardware Pre-installed casters
------------------	---

Fysisk

Maks monteringsdybde	104,14 cm
Antall rack-enhet	48U
Minimum monteringsdybde	19,05 cm
Merking	18 gauge front door 19 gauge rear door 16 gauge post 14 gauge EIA mounting rail
Farge	Sort
Dybde	120 cm
Rack width	19"
Høyde	225,8 cm
Vekt	90 kg
Permanent tillatt belastning	1199,75 Kg statisk 599,65 kg dynamisk
Bredde	60 cm

Overenstemmelse

Standarder	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
------------	-----------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	98 kg
Forpakning 1 høyde	239 cm
Forpakning 1 bredde	125 cm
Forpakning 1 lengde	65 cm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------