



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Generelt

Inkludert utstyr	Baying hardware Key(S) Keyed-alike doors and side panels Leveling feet Mounting hardware Pre-installed casters Side panels
------------------	--

Fysisk

Maks monteringsdybde	93,98 cm
Antall rack-enhet	42U
Minimum monteringsdybde	24,16 cm
Merking	18 gauge front door 19 gauge rear door 16 gauge post 14 gauge EIA mounting rail
Farge	Sort
Dybde	110 cm
Rack width	19"
Høyde	199,1 cm
Vekt	131,2 kg
Permanent tillatt belastning	1199,75 Kg statisk 599,65 kg dynamisk
Bredde	80 cm

Overenstemmelse

Standarder	UL 60950-1 UL 2416 EIA-310E
------------	-----------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	140 kg
Forpakning 1 høyde	212 cm
Forpakning 1 bredde	115 cm
Forpakning 1 lengde	85 cm
Antall pallelag	1

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------