



Fysisk

Farge	Sort
Dybde	62 mm
Høyde	1794 mm
Vekt	8,28 kg
Bredde	55 mm

Input

Inngangsstrøms grenser	32 A
Load capacity	22 kW
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Plugg standard	IEC 60309
Plugg standard	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Forsyningsspenning	3 faser

Output

Antall strømuttak	30 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
-------------------	-------------------------------------

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC RCM TÜV
---------------------	-------------------------

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %

Forpakkingsinformasjon

Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	9,56 kg
Forpakning 1 høyde	1,95 m
Forpakning 1 bredde	160 mm
Forpakning 1 lengde	110 mm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------