

# Produktblad 3248604


**SOCKET  
INSIDE**



## LIGHT EYE® 90 BALL

pendelarmatur, LED GU10, sort/krom, sort tekstilledning, sort/krom takrosett, 5 W

Pendelarmatur i den populære LIGHT EYE®-serien. Brukes med GU10 QPAR51 LED-lyskilder. Pendelarmaturet har et oppheng på 150 cm og finnes i sort eller hvit utførelse. LIGHT EYE BALL pendelarmatur kobles direkte til 230 V nettspenning.



IP 20



150

220-240V ~50/60Hz  
Materiale: Stål

- Tekstilkabel

## TEKNISKE DATA

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 133490 / EL.NR. 32 486 04 |
| Sokkel               | GU10                      |
| Lyskilde             | QPAR51                    |
| Antall lyskilder     | 1                         |
| Lyskilde inkludert   | Nei                       |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Pendellengde         | 150.0 cm                  |
| Høyde                | 9.4 cm                    |
| Diameter             | 8.9 cm                    |
| Nettvekt             | 0.316 kg                  |
| Bruttvekt            | 0.386 kg                  |
| IP-kode              | IP 20                     |
| Kapslingsgrad        | I                         |
| Montering            | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer   | Tak                       |
| Maks effekt          | 6 W                       |
| Farge                | sort                      |
| BIG WHITE side       | 172                       |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



## Lyskilder

|                                |                                                                   |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004972 <b>EL.NR.3710517</b>   | SLV LED-LYSKILDE GU10 4W/827 QPAR51 HVIT 20.000 T LEVETID         |  |
| 1004973 <b>EL.NR.37 105 38</b> | SLV LED-LYSKILDE GU10 4W/830 QPAR51 HVIT 20.000 T LEVETID         |  |
| 1005076 <b>EL.NR.37 105 24</b> | SLV LED-LYSKILDE GU10 6W/827 DIM QPAR51 HVIT 25.000 T LEVETID     |  |
| 1005311 <b>EL.NR.37 105 15</b> | SLV LED-LYSKILDE GU10 ZIGBEE TUNEABLE WHITE 25.000 TIMERS LEVETID |  |

## TILBEHØR

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 151040 <b>EL.NR. 32 485 93</b> | DEKOR-RING TIL LIGHT EYE 51MM I SORT |
| 151041 <b>EL.NR. 32 485 94</b> | DEKOR-RING TIL LIGHT EYE 51MM I HVIT |
| 151049 <b>EL.NR. 32 485 95</b> | DEKOR-RING TIL LIGHT EYE 51MM I KROM |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater