

FDV 3248604


**SOCKET
INSIDE**



LIGHT EYE® 90 BALL

pendelarmatur, LED GU10, sort/krom, sort tekstilledning, sort/krom takrosett, 5 W

Pendelarmatur i den populære LIGHT EYE®-serien. Brukes med GU10 QPAR51 LED-lyskilder. Pendelarmaturet har et oppheng på 150 cm og finnes i sort eller hvit utførelse. LIGHT EYE BALL pendelarmatur kobles direkte til 230 V nettspenning.



IP 20



150

220-240V ~50/60Hz

Materiale: Stål

- Tekstilkabel

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	133490 / EL.NR. 32 486 04
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellengde	150.0 cm
Høyde	9.4 cm
Diameter	8.9 cm
Nettvekt	0.316 kg
Bruttvekt	0.386 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Maks effekt	6 W
Farge	sort
BIG WHITE side	172

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1004972 EL.NR.3710517	SLV LED-LYSKILDE GU10 4W/827 QPAR51 HVIT 20.000 T LEVETID	
1004973 EL.NR.37 105 38	SLV LED-LYSKILDE GU10 4W/830 QPAR51 HVIT 20.000 T LEVETID	
1005076 EL.NR.37 105 24	SLV LED-LYSKILDE GU10 6W/827 DIM QPAR51 HVIT 25.000 T LEVETID	
1005311 EL.NR.37 105 15	SLV LED-LYSKILDE GU10 ZIGBEE TUNEABLE WHITE 25.000 TIMERS LEVETID	

TILBEHØR

151040 EL.NR. 32 485 93	DEKOR-RING TIL LIGHT EYE 51MM I SORT
151041 EL.NR. 32 485 94	DEKOR-RING TIL LIGHT EYE 51MM I HVIT
151049 EL.NR. 32 485 95	DEKOR-RING TIL LIGHT EYE 51MM I KROM

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
