

Produktblad 3224218




**SOCKET
INSIDE**



QUADRASS SPOT

innendørs veggarmatur med LED-spot og E27-sokkel, sort

Veggarmaturet QUADRASS SPOT vekker begeistring med sin flotte miks av metall- og glasselementer. I tillegg til hovedlyskilden er den utstyrt med en varmhvit LED-lesespot. Gjennom den valgte strålevinkelen til LED-leselampen virker denne nesten blendingsfritt og sørger for et behagelig, avslappende lys for brukeren. E27-sokkelen skjuler seg bak glasskjermen sammen med den integrerte LED-driveren, slik at QUADRASS SPOT kobles direkte til 230 V nettspenning. For et harmonisk helhetsbilde får du også veggarmatur uten lesespot og en pendelarmatur i samme serie. Finnes i sort eller hvit utførelse.



100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemeffekt: 2W
Materiale: Stål / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003428 / EL.NR. 32 242 18
Sokkel	E27
Antall sokler	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	700mA
Bredde	9.5 cm
Høyde	32.0 cm
Dybde	13.5 cm
Nettvekt	1.555 kg
Bruttvekt	2.062 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Effekt på LED-spot	2 W
Lysytelse på LED-spot	200 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	25 °
Farge	sort
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	201

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1005289 EL.NR.37 105 56	SLV LED-LYSKILDE Rørform opal hvit E27 8W/930 DIM	
1005290 EL.NR.37 105 57	SLV LED-LYSKILDE Rørform opal hvit E27 8W/940 DIM	
1005301 EL.NR.37 105 54	SLV LED-LYSKILDE A60 opal hvit E27 9W/927 DIM	
1005304 EL.NR.37 105 52	SLV LED-LYSKILDE A60 matt hvit E27 7,5W/927 DIM	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
