

Produktblad 3248608





**SOCKET
INSIDE**



PHELIA WL

veggarmatur, GU10/QPAR51, sort, maks. 35 W, inkl. bryter

Veggglampen PHELIA fås i flere fargevarianter. Den overbeviser med en elegant, kjegleformet lampeskjerm og rene linjer. Lampen i aluminium og stål har en integrert GU10-sokkel som gjør at den egner seg til LED-lyskilder. Veggglampen er utstyrt med en bryter og kobles direkte til 230 V nettspenning.



230V ~50/60Hz

Materiale: Aluminium / Stål

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	148540 / EL.NR. 32 486 08
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Nei
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Lengde	20.0 cm
Bredde	11.8 cm
Høyde	15.0 cm
Nettvekt	0.482 kg
Bruttvekt	0.61 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt	35 W
Farge	sort
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
BIG WHITE side	230

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1004972 EL.NR.3710517	SLV LED-LYSKILDE GU10 4W/926 QPAR51 LEVETID 20.000 TIMER	
1005077 EL.NR.37 105 21	SLV LED-LYSKILDE GU10 6W/827 DIM QPAR51 SORT 25.000 T LEVETID	
1005080 EL.NR.37 105 22	SLV LED-LYSKILDE GU10 6W/830 DIM QPAR51 SORT 25.000 T LEVETID	
1005311 EL.NR.37 105 15	SLV LED-LYSKILDE GU10 ZIGBEE TUNEABLE WHITE 25.000 TIMERS LEVETID	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
