

Produktblad 3224179





**SECKET
INSIDE**



BASKET

veggarmatur, A60, satinert glass, maks. 60 W

Klassisk elegant utenpåliggende veggarmatur. Designet til BASKET-armaturet beskriver en satinert glasskerm som inneholder sokkelen og monteringsplaten og dermed skjuler dette for personer som befinner seg i nærheten. Dermed vises armaturet som enkeltstående glasskurv. Som sokkel ble det valgt en E27-sokkel som gjør det mulig å koble lampen direkte til 230 V nettspenning. Dette gir stort utvalg av lyskilder.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Stål / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	151591 / EL.NR. 32 241 79
Sokkel	E27
Antall lyskilder	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Bredde	25.0 cm
Høyde	24.6 cm
Dybde	12.7 cm
Nettvekt	0.904 kg
Bruttvekt	1.227 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt	60 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	211

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1005290 EL.NR. 37 10557	SLV LED-LYSKILDE Rørform opal E27 8W/940 DIM	
1005301 EL.NR. 37 10553	SLV LED-LYSKILDE A60 opal hvit E27 9W/927 DIM	
1005302 EL.NR. 37 10554	SLV LED-LYSKILDE A60 opal hvit E27 13W/927 DIM	
1005317 EL.NR. 37 105 50	SLV LED-LYSKILDE A60 ZIGBEE TUNEABLE WHITE E27	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
