

FDV 3710565



LED-lyskilde G125 GLOBE 125MM

E27 FILAMENT

G125, E27, 2700 K, 180 °

7,5 W SLV LED-lyskilde med E27-sokkel . Dimmebar med faseavsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90, 720 Lumen og en levetid på 15 000 timer. Denne versjonen har 2700 Kelvin. Tilsvarende en 55W E27 lyskilde. Lysutbytte 107 lm/W. 320 ° Spredningsvinkel.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005310 / EL.NR. 37 105 65
Sokkel	E27
Lyskildetype	G125 - GLOBE
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Høyde	17.8 cm
Diameter	12.5 cm
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Vektet forbruk	8 kWh/1000h
Elektrisk effektfaktor	0,7
Effekt	7.5 W
Lysytelse	800 lm
Spredningsvinkel	320 °
Farge	Klar
CRI	90
Binning	6
Levetid	15000 h
Koblingssykluser	15000
Oppstartstid	0,5 s

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
