

Produktblad 3248528




**SOCKET
INSIDE**



CUBIX 1

bakkespot, ett lys, GU10/QPAR51, IP44, firkantet, antrasitt, LED-lyskilde, maks. 25 W

Den flyttbare bakkespotten CUBIX 1 er i aluminium og har kapslingsklasse IP44 som gjør den velegnet til utendørs bruk. Spothodet som er montert på rammen, kan svinges for optimal belysning. Armaturet kobles til det elektriske anlegget (230 V) direkte via ledning med støpsel eller ved å montere permanent med IP68-skjøt (EL.NR. 3224174)



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium / Glass

- IP44 Støpsel

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	132835 / EL.NR. 32 485 28
Sokkel	GU10
Lyskildetype	QPAR51
Antall sokler	1
Lyskilde inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	100 °
Lengde	10.8 cm
Bredde	10.5 cm
Høyde	12.5 cm
Nettovekt	0.714 kg
Bruttovekt	0.756 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK04
Slagfasthet	0,5 Joule
Montering	Mobil / flyttbar / fleksibel
Maks effekt	25 W
Farge	antrasitt
BIG WHITE side	551

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1004972 EL.NR.37 105 17	SLV LED-LYSKILDE SPOT 4W/827 QPAR51 GU10	
1004973 EL.NR.37 105 18	SLV LED-LYSKILDE SPOT 4W/830 QPAR51 GU10	
1005077 EL.NR.37 105 21	SLV LED-LYSKILDE SPOT 6W/827 QPAR51 GU10 SORT DIM	
1005273 EL.NR.37 105 20	SLV LED-LYSKILDE SPOT 6W/927 QPAR51 GU10 GLASS DIM TIL VARM	

Tilbehør

228730 EL.NR.32 241 74	Rettskjøt / I-skjøt IP68 sort 3 polt
228726 EL.NR.32 241 73	T-skjøt / Y-skjøt IP68 sort 3 polt

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
