

Produktblad 3248606




**SOCKET
INSIDE**



PHELIA

bordlampe, GU10/QPAR51, sort, maks. 35 W

Bordlampen PHELIA fås i flere fargevarianter. Den overbeviser med en elegant, kjegleformet lampeskjerm og rene linjer. Lampen i aluminium og stål har en integrert GU10-sokkel som gjør at den egner seg til LED-lyskilder.



230V ~50/60Hz

Materiale: Aluminium / Stål

- Jordet støpsel og lysbryter

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	146000 / EL.NR. 32 486 06
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Ja
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Lengde	24.0 cm
Bredde	12.0 cm
Høyde	42.0 cm
Nettovekt	1.2 kg
Bruttovekt	1.437 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK03
Slagfasthet	0,35 Joule
Montering	Mobil / flyttbar / fleksibel
Maks effekt	35 W
Farge	sort
BIG WHITE side	110

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1003101 EL.NR.3710514	SLV LED-LYSKILDE GU10 RØRFORM T32 4W/926 DIM LEVETID 20.000 TIMER	
1005076 EL.NR.37 105 24	SLV LED-LYSKILDE GU10 6W/827 DIM QPAR51 HVIT 25.000 T LEVETID	
1005311 EL.NR.37 105 15	SLV LED-LYSKILDE GU10 ZIGBEE TUNEABLE WHITE 25.000 TIMERS LEVETID	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
