

Mer om PRA10263

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**PRA10263****Pragma påveggskap - IP30 - 3 x 18 moduler - uten dør**

EI-nummer: 1702009
EAN: 3303432376802



Last ned produktdatablad for PRA10263 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Pragma
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Distribution enclosure
Bredde	Utenfor: 426 mm
Høyde	Utenfor: 600 mm
Dybde	Utenfor: 125 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	3
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel isolasjon
Inkludert utstyr	1 x identifikasjonsmerke 1 x markerings kit 1 x rekkeklemme 1 x blanking plate strip
Type of door	Uten

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	36
Totalt antall 18 mm moduler	54
Effekttap i W	56 W
[In] merkestrøm	125 A
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
Type festeskinne	DIN
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Kabelinngang	Out-out plater Cable or tube Trunking Removable plates
Antall rekkeklemmer	1 jord (Quick) med 24 kurs
Distribution block outgoers	3 x 25 mm² for jord 21 x 4 mm² for jord
Kapslingsmateriale	Back part: technoplastic Forside: technoplastic
Farge	Kapsling: Hvit (RAL 9016) Forside: grå (RAL 7004)
Gjeldende land	Danmark Norge Spania
Innbyggingsdybde	0 mm
Innvendig dybde	95 mm

Miljø

Brannmotstand	Back part: 650 °C Forside: 650 °C
IP-grad	IP30 uten dør IP40 med dør

IK beskyttelsesklasse	IK08 uten dør IK09 med dør
Miljødata	Halogenfri
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Garantiperiode	
Garanti	18 months