

## Mer om PRA10265

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**PRA10265****Pragma påveggskap - 1 x 24 moduler - 125 A - uten dør**

EI-nummer: 1702011  
EAN: 3303432358808



Last ned produktdatablad for PRA10265 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Pragma                                                                                        |
| Produkt eller type komponent | Kapsling                                                                                      |
| Kapslingstype                | Distribution enclosure                                                                        |
| Bredde                       | 550 mm                                                                                        |
| Høyde                        | 300 mm                                                                                        |
| Dybde                        | 148 mm                                                                                        |
| Nb of 18 mm modules per row  | 24                                                                                            |
| Nb of horizontal rows        | 1                                                                                             |
| Elektrisk isolasjonsklasse   | Klasse II<br>Dobbel isolasjon                                                                 |
| Inkludert utstyr             | 1 x identifikasjonsmerke<br>1 x markerings kit<br>1 x rekkeklemme<br>1 x blanking plate strip |
| Type of door                 | Uten                                                                                          |

**Komplementær**

|                                                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering av kapsling                            | Overflate                                                                                  |
| 9 mm polbredde                                   | 48                                                                                         |
| Totalt antall 18 mm moduler                      | 24                                                                                         |
| Effekttap i W                                    | 46 W                                                                                       |
| [In] merkestrøm                                  | 125 A                                                                                      |
| Type festeskinne                                 | DIN                                                                                        |
| Monteringsplate beskrivelse                      | Uten monteringsplate                                                                       |
| Kabelinngang                                     | Out-out plater<br>Removable plates<br>Cable or tube<br>Trunking                            |
| Kompatibilitet strømskinne og distribusjonsblokk | XE compatible                                                                              |
| Antall rekkeklemmer                              | 1 jord ( Quick) med 26 kurs                                                                |
| Distribution block outgoers                      | 1 x 25 mm² for jord<br>24 x 6 mm² for jord<br>1 x 50 mm² for jord                          |
| Kapslingsmateriale                               | Back part: technoplastic<br>Forside: technoplastic<br>Back part: Metall<br>Forside: Metall |
| Farge                                            | Kapsling: Hvit ( RAL 9016)<br>Forside: grå ( RAL 7004)                                     |
| Gjeldende land                                   | Belgia<br>Norge<br>Danmark<br>Frankrike                                                    |
| Innbyggingsdybde                                 | 0 mm                                                                                       |
| Innvendig dybde                                  | 120 mm                                                                                     |

**Miljø**

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Brannmotstand | Back part: 750 °C<br>Forside: 750 °C |
|---------------|--------------------------------------|

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                      | IP30 uten dør<br>IP40 med dør                                                                          |
| IK beskyttelsesklasse        | IK08 uten dør<br>IK09 med dør                                                                          |
| Overspenningskategori        | II                                                                                                     |
| Omgivelsestemperatur drift   | -25...60 °C                                                                                            |
| Standarder                   | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3                                              |
| <b>Bærekraftig</b>           |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                     |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| <b>Garantiperiode</b>        |                                                                                                        |
| Garanti                      | 18 months                                                                                              |