

Mer om PRA10267

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**PRA10267****Pragma påveggskap - 3 x 24 moduler - 160 A - uten dør**

EI-nummer: 1702013

EAN: 3303432358822



Last ned produktdatablad for PRA10267 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Pragma
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Distribution enclosure
Bredde	550 mm
Høyde	600 mm
Dybde	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	3
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Inkludert utstyr	1 x identifikasjonsmerke 1 x markerings kit 1 x rekkeklemme 1 x blanking plate strip
Type of door	Uten

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	48
Totalt antall 18 mm moduler	72
Effekttap i W	76 W
[In] merkestrøm	160 A
Type festeskinne	DIN
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Kabelinngang	Trunking Cable or tube Cut-out plater Removable plates
Kompatibilitet strømskinne og distribusjonsblokk	XE compatible
Antall rekkeklemmer	1 jord (Quick) med 35 kurs
Distribution block outgoers	2 x 25 mm² for jord 32 x 6 mm² for jord 1 x 50 mm² for jord
Kapslingsmateriale	Back part: technoplastic Forside: technoplastic Back part: Metall Forside: Metall
Farge	Kapsling: Hvit (RAL 9016) Forside: grå (RAL 7004)
Gjeldende land	Frankrike Danmark Belgia Norge
Innbyggingsdybde	0 mm
Innvendig dybde	120 mm

Miljø

Brannmotstand	Back part: 750 °C Forside: 750 °C
---------------	--------------------------------------

IP-grad	IP30 uten dør IP40 med dør
IK beskyttelsesklasse	IK08 uten dør IK09 med dør
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Garantiperiode	
Garanti	18 months