

## Mer om ZB4BW16

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZB4BW16****Lystrykknapp høy blå BA9s**

EI-nummer: 4302728  
EAN: 3389110889789



Last ned produktdatablad for ZB4BW16 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB4             |
| Produkt eller type komponent     | Hode for lystrykknapper |
| Kortnavn utstyr                  | ZB4                     |
| Produktkompatibilitet            | BA 9s                   |
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall       |
| Hode type                        | Standard                |
| Montasjediometer                 | 22 mm                   |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                       |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                    |
| Type arm/stempel                 | Fjæretur                |
| Operatørprofil                   | Blå opphøyd, umerket    |
| Knappens tilleggs info.          | Med vanlig deksel       |

**Komplementær**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Høyde                        | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dybde                        | 32 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vekt                         | 0,028 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resistens til høytrykksvask  | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                                                                                        |
| Mekanisk levetid             | 10000000 slykuser                                                                                                                                                                                                                            |
| Elektrisk sammensetningskode | M7 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med BA 9s<br>M8 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med BA 9s<br>M9 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med BA 9s og transformator |
| Enhetens utseende            | Basic sub-assemblies                                                                                                                                                                                                                         |

**Miljø**

|                                  |                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...55 °C                                                                                                                             |
| Overspenningskategori            | Klasse I i samsvar med IEC 60536                                                                                                        |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP69<br>IP69K                                                                                           |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                      |
| IK beskyttelsesklasse            | IK06 i samsvar med EN 50102                                                                                                             |
| Standarder                       | EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1 |

|                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater          | RINA<br>DNV<br>CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL listet<br>GL<br>BV                                                                                                    |
| Vibrasjonsmotstand           | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                     |
| Støtmotstand                 | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve<br>akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve<br>akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| <b>Bærekraftig</b>           |                                                                                                                                                                                      |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                    |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                      |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs<br>RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                            |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                   |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                 |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                   |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                         |
| <b>Garantiperiode</b>        |                                                                                                                                                                                      |
| Garanti                      | 18 months                                                                                                                                                                            |