



## ZB5AJ4 (43 038 75)

Vender 2 pos ret fra h lang gr



Last ned produktdatablad for ZB5AJ4

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Technical Description](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller komponent type	Hode for vendere
Kortnavn utstyr	ZB5
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediameter	22 mm
Hode type	Standard
Salg per udelelig kvantitet	1
Formen på varslingsenhetsens hode	Rund
Type arm/stempel	Fjærretur høyre til venstre
Operatørprofil	Sort langt grep
Knappens tilleggs info.	Ingen hengelåsmulighet
Informasjon om knappens stilling	2 posisjoner 90°

## Komplementær

[Skjul](#)

Bredde	29 mm
Høyde	38 mm
Dybde	46 mm
Vekt	0,02 kg
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Stasjonsnavn	XALD 1...5 hull XALK 2...5 hull
Elektrisk sammensetningskode	C11 for <= 3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C15 for 1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering SF1 for <= 3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering SR1 for <= 3 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering C3 for <= 6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C4 for <= 6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C7 for <= 4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C8 for <= 4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C5 for <= 5 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C6 for <= 5 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering

## Miljø

[Skjul](#)

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 60536
IP-grad	IP67 i henhold til IEC 60529 IP69K IP69 conforming to IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C,avstand: 0.1 m
IK beskyttelsesklasse	IK06 i samsvar med IEC 50102
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520

UL 508  
CSA C22.2 No 14

**Produktsertifikater**

BV  
CSA  
DNV  
GL  
LROS (Lloyds register of shipping)  
RINA  
UL listet

**Vibrasjonsmotstand**

5 gn (f = 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6

**Støtmotstand**

30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27  
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27