



ZB5AL1 (43 051 93)

Trykknapp høy hvit



[Last ned produktdatablad for ZB5AL1](#)

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Technical Description](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller komponent type	Hode for trykknapper uten lys
Kortnavn utstyr	ZB5
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediometer	22 mm
Hode type	Standard
Salg per udelelig kvantitet	1
Formen på varslingsenhetsens hode	Rund
Type arm/stempel	Fjærretur
Operatørprofil	Hvit opphøyd umerket

Komplementær

 Skjul

Bredde	29 mm
Høyde	29 mm
Dybde	33 mm
Vekt	0.019 kg
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Stasjonsnavn	XALD 1...5 hull XALK 2...5 hull
Elektrisk sammensetningskode	C1 for <= 9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C2 for <= 9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C11 for <= 3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C15 for 1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering SF1 for <= 3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering SR1 for <= 3 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering

Miljø

 Skjul

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 60536
IP-grad	IP67 IP66 i henhold til IEC 60529 IP69K IP69
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C,avstand: 0.1 m
IK beskyttelsesklasse	IK03 i samsvar med IEC 50102
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	BV CSA DNV GL

LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UL listet

Støtmotstand

30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27

Vibrasjonsmotstand

5 gn (f = 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6